

KD50S-1

KD50W-1



KD50S-1型



KD50W-1型

特 徴

- 制動性にすぐれ、快適な操作ができます。
- 二分割でき、運搬・組み立ても簡単です。
- 遠隔作業に好適です。
- 威風堂々、あなたの作業を快適にします。

KD50S(W)-1型集材機仕様

項 目		仕 様			
型 式		KD50S-1	KD50W-1	KD50S-1	KD50W-1
原 動 機 水 冷 6 気 筒 デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン	型 式	いすゞDA-120		いすゞ6BD1	
	総行程容積	6,126 cc		5,785 cc	
	定格出力/回転数	102PS/2,200 rpm		108PS/2,200 rpm	
	最大トルク/回転数	36.8kg・m/1,400 rpm		38.0kg・m/1,600 rpm	
ド ラ ム 数		3(ドラム×2、エンドレスドラム×1)			
機 体 寸 法	全 長	4,330mm	4,330mm	4,330mm	4,330mm
	全 幅	1,430mm	1,580mm	1,430mm	1,580mm
	全 高	1,400mm	1,400mm	1,400mm	1,400mm
質 量		3,100kg	3,200kg	3,100kg	3,200kg
ドラム寸法 (フロント&リア)	直 径	267mm	267mm	267mm	267mm
	幅	573mm	723mm	573mm	723mm
	フランジ直径	600mm	600mm	600mm	600mm
エンドレス ドラム寸法	直 径	450mm	450mm	450mm	450mm
	幅	140mm	140mm	140mm	140mm
メ イン ク ラ ッ チ		乾 燥 単 板 式			
変 速 機		スベリカミ合式正転逆転各4段		スベリカミ合式正転逆転各5段	
ブ レ ー キ	ドラム(フロント&リア)	割バンド式(ギヤ駆動片締型)			
	エンドレスドラム	割バンド式(ギヤ駆動両締型)			
燃 料 タ ン ク 容 量		70リットル			

項 目	ド ラ ム	ド ラ ム		ド ラ ム		ド ラ ム		ド ラ ム	
		ド ラ ム	エンドレス	ド ラ ム	エンドレス	ド ラ ム	エンドレス	ド ラ ム	エンドレス
巻込容量(m) フロント& リ ア	索径 8mm	2,030	-	2,570	-	2,030	-	2,570	-
	索径 10mm	1,350	-	1,720	-	1,350	-	1,720	-
	索径 12mm	1,000	-	1,250	-	1,000	-	1,250	-
	索径 14mm	700	-	880	-	700	-	880	-
巻上能力(kg) 原動機最大 トルク時 平均巻込直径	1速	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-
	2速	2,800	-	2,800	-	2,840	-	2,840	-
	3速	1,480	-	1,480	-	1,400	-	1,400	-
	4速	775	-	775	-	780	-	780	-
	5速	-	-	-	-	620	-	620	-
ロープ速度 (m/分) 原動機 2,200rpm時	1速	75	78	75	78	75	80	75	80
	2速	135	140	135	140	135	145	135	145
	3速	255	264	255	264	240	290	240	290
	4速	488	506	488	506	490	520	490	520
	5速	-	-	-	-	620	658	620	658

注1: 受注生産となるため、納期がかかります。 注2: エンジンと変速機の組合せで、性能が変わります。

林業架線機械・器具の総合メーカー

有限会社 カワサキマシン

〒783-0041 高知県南国市岡豊町定林寺75

TEL 088-878-3711 FAX 088-878-3713