



2022(R4)9月版

スナッチブロック

Kochi Kawasaki machine

スナッチブロック(1車)

スナッチブロック(おたふく滑車) シーブ焼入有



型 式	使用索径	シーブ径	常用荷重	ベアリング×数	質 量
OS-3	6mmまで	3吋	0.5t	6202Z×1	約1.1kg
OS-4	8mmまで	4吋	1.0~1.5t	6203Z×1	約1.9kg
OS-5	9mmまで	5吋	1.5~2.0t	6204Z×2	約3.7kg
OS-6	12mmまで	6吋	2.0~2.5t	6304Z×2	約5.1kg
OS-8	14mmまで	8吋	3.0~3.5t	6306Z×2	約9.6kg

スナッチブロック(1車)首廻り式



スナッチブロック(おたふく滑車) 首廻り又はフック型

型 式	シーブ径	ベアリング×数	質 量
TS-4	4吋	6203Z×1	約2.2kg
TS-5	5吋	6204Z×2	約4.2kg
TS-6	6吋	6304Z×2	約5.5kg
TS-8	8吋	6306Z×2	約10.3kg

スナッチブロック(2車)



スナッチブロック(おたふく滑車) 2車型

型 式	シーブ径	ベアリング×数	質 量
WS-4	4吋	6203Z×2	約2.8kg
WS-5	5吋	6204Z×4	約5.5kg
WS-6	6吋	6304Z×4	約8.5kg
WS-8	8吋	6306Z×4	約18.0kg

スナッチブロック(2車)首廻り式



各スナッチブロック(おたふく滑車)は、4・5・6・8吋を現在標準としています。

10吋以上の大型スナッチブロックについては、ご相談ください。



集材機エンドレス索
バック用15吋
スナッチブロックの例

林業架線機械・器具の総合メーカー

有限会社 カワサキマシン

〒783-0041 高知県南国市岡豊町定林寺75
TEL088-878-3711 FAX088-878-3713
E-mail:kawasakimasinn@gol.com